

	Materialstärke (mm)	Saubere und glatte geschliffene Oberfläche Luftpalt < 0,1 mm		Korrodierte und warmgewalzte Oberfläche Luftpalt 0,1 – 0,3 mm		Unregelmäßige und grobe Oberfläche Luftpalt 0,3 – 0,5 mm		Sehr grobe Oberfläche Luftpalt > 0,5 mm
		Höchstmaße L×B (mm)	Gewichts grenze (kg)	Höchstmaße L×B (mm)	Gewichts grenze (kg)	Höchstmaße L×B (mm)	Gewichts grenze (kg)	
BMP 1800	≥50	2000 x 2000	1800	1700 x 1500	1030	1500 x 1500	930	Rücksprache mit Ihrem Händler erforderlich
	38	1900 x 1900	1130	1800 x 1500	930	1800 x 1500	850	
	25	2100 x 2100	1020	2100 x 1800	840	2100 x 1800	760	
	19	2400 x 2100	800	2100 x 1800	660	2100 x 1800	590	
	13	2400 x 2100	570	2100 x 2100	470	2100 x 1800	420	
	10	2100 x 2100	390	2100 x 1800	310	2100 x 1500	270	
	6	2000 x 2000	250	2000 x 1500	200	1800 x 1500	150	
BMP 3600	≥70	-	3600	-	3400	-	3200	
	40	2700 x 2700	2275	2400 x 2400	2440	2400 x 2100	2320	
	30	3000 x 3000	1730	2700 x 2700	1570	2700 x 2400	1420	
	20	3000 x 3000	1250	2700 x 2700	1140	2700 x 2400	1050	
	15	3000 x 3000	920	2700 x 2700	840	2700 x 2400	780	
	10	2700 x 2700	610	2700 x 2400	580	2400 x 2400	520	
	6	3000 x 2700	370	2700 x 2400	350	2700 x 2400	320	

		Diameter (mm)		Tragfähigkeit (kg)		max. Länge (mm)
		BMP 1800	BMP 3600	BMP 1800	BMP 3600	
BMP 1800/3600	Lasttyp (Rund- und Profilmaterial)	Ø 40 – Ø 440	Ø 45 – Ø 500	1130	2260	6000