

Tisch-Entmagnetisierungsgerät DM

Geeignet auch als Bestandteil einer Produktionsanlage, zum Beispiel unter dem Förderband

Erhältlich sind Arbeitsflächen in verschiedenen Größen nach Ihren Bedürfnissen



Die Arbeitsfläche ist durch den Einsatz von mehreren Entmagnetisierern nebeneinander erweiterbar

Wann ist der Tisch-Entmagnetisierer DM zu wählen:

Wir empfehlen, den Tisch-Entmagnetisierer dort zu verwenden, wo eine schnelle und einfache Entmagnetisierung von Werkzeugen und flachen und kleinen zylindrischen Teilen notwendig ist. Das Gerät ist nicht nur zur manuellen Entmagnetisierung geeignet, sondern kann ebenfalls sehr einfach in eine Produktionsanlage, zum Beispiel unter das Förderband, eingebaut werden.

ANWENDUNG



Entmagnetisierung

TECHNOLOGIE



Elektro

WERKSTÜCKMASSE



max. 400 x 280 mm

ARBEITSZYKLUS



20 %

HÖHE DEMAG. FELD



bis zu 40 mm

Weitere wichtige Parameter:

Einspeisung: 230 VAC / 50 Hz

Anwendung:

- + Manuelle Entmagnetisierung von Werkzeugen, Gesenken, Lagern und weiteren zylindrischen und flachen Teilen
- + Entmagnetisierung unter dem Förderband in der Produktionsanlage
- + Mehrere Entmagnetisierer können nebeneinander angeordnet werden, um eine größere Arbeitsfläche zu gewinnen

Bestellnr.:	W (mm)	L (mm)	H (mm)	Gewicht (kg)
DM3	250	180	87	8,7
DM4	280	266	87	12,6
DM5	400	306	87	17,6

