

Hand-Entmagnetisierungsgerät HD



Wann ist der manuelle Entmagnetisierer HD zu wählen:

Den manuellen Entmagnetisierer HD nutzen Sie bei der mobilen Entmagnetisierung von großen oder komplizierten Teilen, wie zum Beispiel Formen, Lagern, diversen Maschinenteilen und Einrichtungen etc., wo Sie keinen Tisch- oder Tunnel-Entmagnetisierer einsetzen können. Es handelt sich um ein effizientes Werkzeug für schnelle und mobile Entmagnetisierung.

ANWENDUNG



Entmagnetisierung

TECHNOLOGIE



Elektro

SPANNUNG



230 VAC

ARBEITSZYKLUS



20 %

HÖHE DEMAC. FELD



bis zu 30 mm

Weitere wichtige Parameter:

Betriebsdauer: 10 min.
Einspeisung: 230 VAC / 50-60 Hz
(andere Spannungen auf Anfrage erhältlich)

Anwendung:

- + Schnelle, mobile Entmagnetisierung von kleinen und großen oder komplizierten Teilen

Bestellnr.:	Aktive Fläche (mm)	Leistungsaufnahme (VA)	Tiefe des Entmagnetisierungsfelds (mm)	Gewicht (kg)
HD1	105 x 75	300	max. 20	1,9
HD2	105 x 95	350	max. 40	2,2

