

Hand-Entmagnetisierungsgerät HD



Wann ist der manuelle Entmagnetisierer HD zu wählen:

Den manuellen Entmagnetisierer HD nutzen Sie bei der mobilen Entmagnetisierung von großen oder komplizierten Teilen, wie zum Beispiel Formen, Lagern, diversen Maschinenteilen und Einrichtungen etc., wo Sie keinen Tisch- oder Tunnel-Entmagnetisierer einsetzen können. Es handelt sich um ein effizientes Werkzeug für schnelle und mobile Entmagnetisierung.

ANWENDUNG	TECHNOLOGIE	SPANNUNG	ARBEITSZYKLUS	HÖHE DEMAG. FELD
 Entmagnetisierung	 Elektro	 230 VAC	 20 %	 bis zu 40 mm

Weitere wichtige Parameter:

Betriebsdauer: 10 min.
Einspeisung: 230 VAC / 50-60 Hz
(andere Spannungen auf Anfrage erhältlich)

Anwendung:

- + Schnelle, mobile Entmagnetisierung von kleinen und großen oder komplizierten Teilen

Bestellnr.:	Aktive Fläche (mm)	Leistungsaufnahme (VA)	Höhe demag. Feld (mm)	Gewicht (kg)
HD2	105 x 95	350	max. 40	2,2

